

490 PRO

Guillotina Hidráulica



| Guillotina 490 PRO |

- Acomoda 19.29" / 490mm. de ancho de corte
- Guillotina hidráulica con construcción durable
- Panel táctil de control LCD a color



- Cortina de luz y botones de activación duales para la seguridad del operador
- Mesa con superficie especial fabricada en una aleación de aluminio inoxidable
- Guarda hasta 98 trabajos en memoria y hasta 49 cortes por trabajo

La Guillotina Hidráulica 490 PRO está fabricada para ofrecer cortes precisos de documentos impresos en varios tipos de papeles. La 490 PRO es fácil de usar, ofrece un panel de control táctil que guía a los operadores durante la programación del trabajo en las posiciones de corte. Hasta 98 trabajos pueden ser almacenados en memoria y hasta 49 cortes pueden ser programados por trabajo. Las secuencias de cortes también son guardados y recordados al instante.

Para ver la precisión del corte y evitar el costo de reprimir, la 490 PRO proporciona una cortina de luz que indica exactamente el lugar donde se hará el corte. El pedal controla el pistón hidráulico para eliminar el aire entre las hojas y reafirmar el corte. Adicionalmente, la presión hidráulica es ajustable para minimizar el riesgo de marcas en gramajes sensibles o libros encuadernados.

La superficie especial de las mesas fue fabricada en una aleación de aluminio inoxidable que ofrece un nivel muy bajo de fricción, además no requiere pulido ni encerado. La seguridad del operador siempre es importante. La 490 PRO viene equipada con sensores de seguridad que detienen la cuchilla cuando hay un objeto muy cerca. Ideal para cortes precisos, la Guillotina Hidráulica 490 PRO ofrece una solución eficaz para cualquier ambiente de impresión en demanda.

ESPECIFICACIONES

Ancho de corte	19.29" (490mm)
Altura máxima de la pila de papel	3.14" (80mm)
Fuente de energía	220V una fase 50/60Hz 30Amps
Peso	880 lbs. (400 kg.)
Dimensiones	40.16" x 45.28" x 53.55" / 1020 mm. x 1150mm. x 1360mm.
Características	Calibrador trasero; alineación ajustable del calibrador trasero; pedal de activación para el pistón hidráulico; cuchilla hidráulica; seguridad, línea de corte iluminada; perilla para ajustes de fuerza de la cuchilla; ahorro de energía; temporizador automático

Las tasas de producción se basan en condiciones óptimas de operación y pueden variar dependiendo del papel y las condiciones ambientales.
Como parte de nuestro programa de mejoramiento continuo, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Duplo USA Corporation

3050 S. Daimler Street, Santa Ana, CA 92705 tel 800.255.1933 fax 949.851.3054 www.duplousa.com

Todos los derechos son reservados. Ninguna parte de este documento puede reproducirse sin autorización de Duplo USA Corporation.